



RADIO PORTÁTIL DIGITAL  
**DEP570e**



**MOTOROLA** SOLUTIONS

# RADIO PORTÁTIL DIGITAL DEP570e

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Con el DEP570e™, obtén una comunicación sin igual en cualquier entorno. Este dispositivo, diseñado meticulosamente, ofrece una amplia gama de características avanzadas que satisfacen las demandas más exigentes de la industria.

### Características destacadas:

**Modo análogo y/o digital:** Adaptabilidad total a tus necesidades de comunicación.

**Ergonómico y ligero:** Con solo 281g, es cómodo de llevar durante todo el día.

**128 Canales:** Mayor capacidad para una comunicación sin interrupciones.

**Pantalla monocromática y teclado limitado:** Diseño simple y funcional para una operación intuitiva.

**Privacidad mejorada:** Mantén tus conversaciones seguras con opciones avanzadas de privacidad.

**Botón de emergencia:** Acceso rápido a ayuda en situaciones críticas.

**Audio inteligente:** Ajuste automático del volumen.

**Escaneo de canales:** Encuentra rápidamente el canal disponible.

**Cumple con estándares militares:** Diseñado para resistir las condiciones más duras.

**Actualización vía Wi-Fi:** Mantén tu dispositivo siempre actualizado sin complicaciones.

**SINC+ (cancelación de ruido industrial):** Claridad de audio incluso en entornos ruidosos.

**Batería de baja tensión:** Hasta 27 horas de duración para largas jornadas de trabajo.

**Índice de protección IP67:** Resistente al agua y al polvo para un rendimiento fiable en cualquier situación.

Con una garantía líder en la industria y un compromiso con la calidad respaldado por normas ISO-9001, puedes confiar en la durabilidad y rendimiento del DEP570e™.



## ACCESORIOS DEL RADIO PORTÁTIL DEP570e™

### Baterías

PMNN4544	Batería IMPRES, Li-ION de 2450mAh, IP68.
PMNN4488	Batería IMPRES, Li-ION de 3000mAh, IP68, hasta 27 hrs. para clip PMLN7296.
PMNN4491	Batería IMPRES, Li-ION de 2100mAh, IP68, hasta 27 hrs.
PMNN4493	Batería IMPRES, Li-ION de 3000mAh, IP68, hasta 27 hrs.
<b>PMNN4490</b>	Batería Li-ION de 2900mAh, IP68, TIA-4950.

### Cargadores

PMPN4174	Cargador de escritorio IMPRES, 110/220VAC.
PMPN4576	Cargador de escritorio IMPRES, 110/220VAC, sustituye a PMPN4174.
PMPN4284	Cargador múltiple para 6 unidades, 110/220VAC.
NNTN8525	Cargador vehicular, 12VDC.

### Antenas

PMAE4079	Antena GPS/403-512MHz.
PMAE4069	Antena GPS/403-450MHz.
PMAE4070	Antena GPS/440-490MHz.
PMAD4071	Antena GPS/470-527MHz.
PMAD4117	Antena GPS/136-155MHz.
PMAD4116	Antena GPS/136-155MHz.
PMAD4118	Antena GPS/144-165MHz.
PMAD4119	Antena GPS/152-174MHz.
PMAD4120	Antena corta GPS/136-148MHz.
PMAD4121	Antena corta GPS/146-160MHz.
	Antena corta GPS/160-174MHz.

### Accesorios de audio

PMMN4071	Micrófono remoto de solapa con cancelación de ruido y entrada para auricular discreto (IP54).
PMMN4073	Micrófono remoto de solapa "Windporting"(IP55).
PMMN4075	Micrófono remoto de solapa "Windporting"(IP57).
PMMN4076	Micrófono remoto de solapa "Windporting", (IP54)con entrada para auricular discreto.
PMLN7269	Auricular para vigilancia de 2 hilos con audífono desmontable, color negro.
PMLN7270	Auricular para vigilancia de 2 hilos con audífono desmontable, color beige.
PMLN5727	Audífono Mag One con soporte giratorio, PTT y micrófono de solapa.
PMLN5733	Audífono Mag One con mic y PTT.

### Clips y fundas

PMLN4651	Clip original de 2" con resorte.
PMLN7008	Clip original de 2.5" con resorte.
PMLN7296	Clip vibratorio original de 2.5" con resorte, use solo con batería PMNN4488.
HLN6602	Chaleco porta radio.
SMA4466	Funda de nailon con broche.
HLN9985	Funda impermeable.

### Equipo de programación

PMKN4115	Cable de programación
PMKN4117	Cable de programación, prueba y alineación.

*Estos modelos son aprobados para usar con equipos intrínsecamente seguros.*



DEP570e™ RADIO PORTATIL CON PANTALLA / TECLADO LIMITADO

ESPECIFICACIONES GENERALES		DEP570e	
Modelo	LAH02JDH9UA1AN		LAH02RDH9UA1AN
Banda	VHF		UHF
Frecuencia	136-174MHz		403-527MHz
Potencia	5 W		4 W
Espaciado de canales	12.5, 20, 25 kHz		
Capacidad de canales	128		
Dimensiones	122 mm x 56 mm x 36 mm (sin antena)		
Peso	281 g (antena y batería incluida)		
Duración de batería digital/análogica1, batería delgada	15.5 / 11.0 horas	14.5 / 11.0 horas	
Fuente de alimentación (Nominal)	7.5 V		
Estabilidad de frecuencia	± 0.5 ppm		
ESPECIFICACIONES DE TRANSMISOR		ESPECIFICACIONES DE RECEPTOR	
Restricción de modulación	± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz <sup>3</sup>	Restricción de modulación	± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz <sup>3</sup>
Zumbido y ruido	-40 dB (canal de 12.5 kHz), -45 dB (canal de 25 kHz)	Zumbido y ruido	-40 dB (canal de 12.5 kHz), -45 dB (canal de 25 kHz)
Emisión espúrea conducida (TIA603D)	-57 dBm	Emisión espúrea conducida (TIA603D)	-57 dBm
Modulación digital 4FSK	12.5 kHz; Datos: 7K60F1D y 7K60FXD	Sensibilidad analógica (12 dB SINAD)	0.16 uV
	12.5 kHz; Voz: 7K60F1E y 7K60FXE	Sensibilidad digital (BER 5%)	0.14 uV
	Combinación de voz y datos (12.5 kHz): 7K60FW	Intermodulación (TIA603D)	70dB
Protocolo digital	ETSI TS 102 361-1, -2, -3	Selectividad de canal adyacente (TIA603A)-1T	60 dB (canal de 12.5 kHz), 70 dB (canal de 25 kHz)
Emisión conducida/radiada (TIA603D)	-36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz	Selectividad de canal adyacente, (TIA603D)-2T y (TIA603C)-2T	45 dB (canal de 12.5 kHz), 70 dB (canal de 25 kHz)
Potencia de canal adyacente	60 dB (canal de 12.5 kHz), 70 dB (canal de 25 kHz*)	Rechazo espúreo (TIA603D)	70 dB
ESPECIFICACIONES DE AUDIO		ESPECIFICACIONES WI-FI	
Tipo de vocodificador digital	AMBE+2™	Estándares admitidos	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Respuesta de audio	TIA603D	Protocolo de seguridad admitido	WPA, WPA-2, WEP
Emisión espúrea conducida (TIA603D)	-57 dBm	Cantidad máxima de SSID	64
Audio nominal	0,5 W		
Distorsión del audio en audio nominal	3%		
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES			
Temperatura de operación2	-30° C a +60° C		
Temperatura de almacenamiento	-40° C a +85° C		
Descarga electrostática	IEC 61000-4-2 Nivel 3		
Ingreso de agua y polvo	IEC 60529 - IP67		
Prueba de embalaje	MIL-STD 810D y E		
CERTIFICACIÓN HAZLOC			
TIA-4950	Aprobación UL para uso en ubicaciones peligrosas, División 1, Clase I, II, III, Grupos C, D, E, F, G; División 2, Clase 1, Grupos A, B, C, D, siempre que se los utilice con baterías Motorola aprobadas por UL		

ESTÁNDARES MILITARES

	MIL-STD 810C		MIL-STD 810D		MIL-STD 810E		MIL-STD 810F		MIL-STD 810G	
	MÉTODO	PROCEDIM.	MÉTODO	PROCEDIM.	MÉTODO	PROCEDIM.	MÉTODO	PROCEDIM.	MÉTODO	PROCEDIM.
Baja presión	500.1	I	500.2	II	500.3	II	500.4	II	500.5	II
Alta temperatura	501.1	I, II	501.2	I/A1, II/A1	501.3	I/A1, II/A1	501.4	I/Hot, II/Hot	501.5	I/A1, II/A1
Baja temperatura	502.1	I	502.2	I/C3, II/C1	502.3	I/C3, II/C1	502.4	I/C3, II/C1	502.5	I/C3, II/C1
Choque térmico	503.1	I	503.2	A1/C3	503.3	A1/C3	503.4	I	503.5	I-C
Radiación solar	505.1	II	505.2	I/Hot-Dry	505.3	I/Hot-Dry	505.4	I/Hot-Dry	505.5	I/A1
Lluvia	506.1	I, II	506.2	I, II	506.3	I, II	506.4	I, III	506.5	I, III
Humedad	507.1	II	507.2	II/Hot-Humid	507.3	II/Hot-Humid	507.4	-	507.5	II/Hot-Humid
Niebla salina	509.1	I	509.2	I	509.3	I	509.4	-	509.5	-
Polvo	510.1	I, II	510.2	I, II	510.3	I, II	510.4	I, II	510.5	I, II
Vibración	514.2	VIII/F, W, XI	514.3	I/10, II/3	514.4	I/10, II/3	514.5	I/24, II/5	514.6	I/24, II/5
Golpes	516.2	II	516.3	I, IV	516.4	I, IV	516.5	I, IV	516.6	I, IV



Av. 9 No. 219, Lomas de la Isabelica,  
Zacatecas, Zac., CP. 98099  
Tel.: 492 924 1681  
Whatsapp: 492 493 3689  
mario.espino@selcom.mx  
www.selcom.grupov.mx



Socio de Negocios