



**MOTOROLA SOLUTIONS**



**RADIO PORTÁTIL DIGITAL DEP570**

## Accesorios

### Baterías

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| PMNN4406 | Batería IMPRES, Li-ION de 2150mAh, IP57, FM. |
| PMNN4407 | Batería IMPRES, Li-ION de 1500mAh, IP57.     |
| PMNN4409 | Batería IMPRES, Li-ION de 2150mAh, IP57.     |
| NNTN8129 | Batería IMPRES, Li-ION de 2150mAh, IP57, FM. |

### Cargadores

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| WPLN4232 | Cargador de escritorio, 110/220VAC.            |
| WPLN4212 | Cargador múltiple para 6 unidades, 110/220VAC. |
| RLN6433  | Cargador vehicular, 12VDC.                     |

### Antenas

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| PMAE4079 | Antena GPS/403-512 MHz. |
| PMAE4069 | Antena GPS/403-450 MHz. |
| PMAE4070 | Antena GPS/440-490 MHz. |
| PMAE4071 | Antena GPS/470-527 MHz. |
| PMAD4117 | Antena GPS/136-155 MHz. |
| PMAD4116 | Antena GPS/144-165 MHz. |
| PMAD4118 | Antena GPS/152-174 MHz. |
| PMAD4119 | Antena GPS/136-148 MHz. |
| PMAD4120 | Antena GPS/146-160 MHz. |

### Clips y fundas

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| PMLN4651 | Clip original de 2" con resorte.   |
| PMLN4652 | Clip original de 2.5" con resorte. |
| HLN6602  | Chaleco portaradio.                |
| HLN9985  | Funda impermeable.                 |

### Accesorios de audio

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PMMN4071 | Micrófono remoto de solapa con cancelación de ruido y entrada para auricular discreto. |
| PMMN4073 | Micrófono remoto de solapa "Windporting".                                              |
| PMMN4075 | Micrófono remoto de solapa "Windporting" (IP57).                                       |
| PMMN4076 | Micrófono remoto de solapa "Windporting", con entrada para auricular discreto.         |
| PMLN5724 | Auricular para vigilancia de 2 hilos con audífono desmontable, color negro.            |
| PMLN5726 | Auricular para vigilancia de 2 hilos con audífono desmontable, color beige.            |
| PMLN5727 | Audífono Mag One con soporte giratorio, PTT y micrófono de solapa.                     |
| PMLN5733 | Audífono Mag One con mic. PTT.                                                         |

### Clips y fundas

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| PMLN4651 | Clip original de 2" con resorte.   |
| PMLN4652 | Clip original de 2.5" con resorte. |
| HLN6602  | Chaleco portaradio.                |
| HLN9985  | Funda impermeable.                 |





## MAYOR CAPACIDAD

DUPLIQUE LA CANTIDAD DE LLAMADAS DE CADA CANAL.

En lo que respecta a eficiencia espectral, no hay nada como la tecnología digital. La tecnología digital es tan eficiente en términos de ancho de banda que ofrece dos "canales" completamente independientes en un canal de 12,5 kHz. Como la tecnología digital se divide utilizando tecnología TDMA, el mismo espectro de 12,5 kHz que le proporcionaba un canal analógico ayer le brinda hoy dos canales digitales.

Con tecnología digital, usted logra duplicar la capacidad de su canal de 12,5 kHz actual ahora mismo, y permite que mucha más gente se comunique sin preocuparse por la privacidad o la interferencia.

## MAYOR DURACIÓN DE BATERÍA

COMUNÍQUESE MÁS TIEMPO CON UNA SOLA CARGA.

La duración de la batería representa todo un desafío para todos los dispositivos móviles. La tecnología digital consume mucha menos energía para transmitir (casi la mitad de la tecnología analógica). Es por ello que reduce la descarga de la batería y mejora el tiempo de conversación. Puede quedarse tranquilo sabiendo que, si usa un radio digital, su batería durará hasta un 40% más por carga.

Si bien tanto los radios analógicos como los digitales consumen prácticamente la misma energía en modo standby, una vez que comienza a transmitir, los radios digitales consumen mucho menos. Este es un factor clave para usuarios de uso frecuente e intensivo que dependen del funcionamiento ininterrumpido de sus radios durante todo el turno de trabajo y no pueden detenerse a cambiar baterías o recargar el radio.

Al optar por Motorola, está eligiendo por generaciones de radios de calidad, confiabilidad y desempeño líderes en la industria. Hemos estado desarrollando radios de dos vías desde la década de 1930 y continuamos innovando como la empresa líder en tecnología de radio digital de dos vías. Nuestro flexible portafolio de radios ofrece lo mejor de ambos mundos: inmejorables comunicaciones de voz hoy y una puerta a comunicaciones de voz digital aún mejores cuando esté listo. Para mayor información contacte a su asesor MOTOTRBO.



# DEP570™ RADIO PORTATIL CON PANTALLA / CON TECLADO


| GENERALES                                            | VHF                                                                               | UHF                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones                                          | Largo x Ancho x Alto<br>122 mm x 56 mm x 36.4 mm (4.80 in. x 2.20 in. x 1.43 in.) |                             |
| Peso (con batería estándar Litio-Ion)                | 285g                                                                              |                             |
| Duración típica de la batería en un ciclo de 5/5/90* | 11.5 horas en baja potencia / 8 horas en alta potencia                            |                             |
| (con batería de alta capacidad de Litio-Ion)         |                                                                                   |                             |
| Número de Modelo                                     | 136-174 MHz LAH02JDH9JA2_AN                                                       | 403-527 MHz LAH02RDH8JA2_AN |
| Rango de Frecuencia /                                | 136-174 MHz / ABZ99FT3088                                                         | 403-527 MHz / ABZ99FT4089   |
| Aprobación de FCC                                    |                                                                                   |                             |

|                                            |                                 |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Espaciamiento de Canal                     | Recepción: 12.5 / 25 kHz        | Transmisión: 12.5 / 20 / 25 kHz |
| Rango de Temperatura                       | -30° a 60°C                     |                                 |
| Estabilidad de Frecuencia                  | ±5 ppm @25kHz / ±5 ppm @12.5kHz |                                 |
| * 5% recibir, 5% transmitir, 90% en espera |                                 |                                 |

| TRANSMISOR                     | VHF                            | UHF     | RECEPTOR                           | VHF                           | UHF |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|-----|
| Potencia de Salida RF          |                                |         | Sensibilidad (12dB SINAD) (típica) | 0.22 µV                       |     |
| Potencia Alta                  | 5 Watts                        | 4 Watts | Intermodulación                    | 70 dB                         |     |
| Potencia Baja                  | 1 Watt                         | 1 Watt  | Selectividad                       | 70dB@25 kHz / -60dB@12.5 kHz  |     |
| Limitación de Modulación       | ±2.5@12.5kHz / ±5.0@25kHz      |         | Rechazo de Espurias                | 70 dB                         |     |
| Zumbido y Ruido FM             | -40dB@12.5Khz / -45dB@20/25Khz |         | Rechazo de Imagen y 1/2 IF         | 70 dB                         |     |
| Emisiones                      | -36dBm <1GHz / -30dBm >1GHz    |         | Salida de Audio con Distorsión <5% | 500 mWatts                    |     |
| (conducidas y radiadas)        |                                |         | (7.5V / temperatura ambiente)      |                               |     |
| Tipo de vocodificación digital | AMBE+2™                        |         | Distorsión de Audio                | 3%                            |     |
| Distorsión de Audio            | 3%                             |         | Zumbido y Ruido                    | -45dB@25 kHz / -40dB@12.5 kHz |     |
| Protocolo digital              | -ETSI TS 102 361 -1,-2,-3      |         | Emisiones de Espurias              | -57dBm                        |     |
|                                |                                |         | (conducidas y radiadas)            |                               |     |

| ESTÁNDARES MILITARES  | 810 C                  | 810 D                  | 810 E                  | 810 F                  | 810 G                  |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aplicación MIL-STD    | Métodos Procedimientos | Métodos Procedimientos | Métodos Procedimientos | Métodos Procedimientos | Métodos Procedimientos |
| Baja Presión          | 500.1 1                | 500.2 2                | 500.3 2                | 500.4 2                | 500.4 2                |
| Alta Temperatura      | 501.1 1,2              | 501.2 1/A1,2/A2        | 501.3 1/A1,2/A2        | 501.4 1/Hot,2/Hot      | 501.4 1/A1,2           |
| Baja Temperatura      | 502.1 1                | 502.2 1/C3,2/C1        | 502.3 1/C3,2/C1        | 502.4 1/C3,2/C1        | 502.4 1,2              |
| Cambio de Temperatura | 503.1 -                | 503.2 1/A1/C3          | 503.3 1/A1/C3          | 503.4 1                | 503.4 1-C              |
| Radiación Solar       | 505.1 2                | 505.2 1                | 505.3 1                | 505.4 1                | 505.4 1-A1             |
| Lluvia                | 506.1 1,2              | 506.2 1,2              | 506.3 1,2              | 506.4 1                | 506.4 1,3              |
| Humedad               | 507.1 2                | 507.2 2                | 507.3 2                | 507.4 3                | 507.4 2                |
| Salitre               | 509.1 -                | 509.2 -                | 509.3 -                | 509.4 -                | 509.4 -                |
| Polvo                 | 510.1 1                | 510.2 1                | 510.3 1                | 510.4 -                | 510.4 1                |
| Vibración             | 514.2 8/F,curve W      | 514.3 1/10, 2/3        | 514.4 1/10, 2/3        | 514.5 1/24             | 514.5 1/24, 2/5        |
| Choque                | 516.2 1,2              | 516.3 1,4              | 516.4 1,4              | 516.6 1,4              | 516.6 1,4,6            |

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las especificaciones y métodos eléctricos se refieren a las normas EIA/TIA 603.



Contacto:  
(33) 1791 77 22  
contacto@motorolasoluciones.com  
Ventas:  
(33) 3466 94 13  
ventas@motorolasoluciones.com

Proyectos:  
proyectos@motorolasoluciones.com  
www.radiosoluciones.mx

